



NT31无线投屏发射器

NT31无线投屏发射器产品采用一体化设计，支持Windows操作系统，一键共享电脑内容，一拍即投，再拍即停，无线无限，共享无间，让会议内容分享更加便捷高效。

产品特性

便捷配对，一拍即投

- 只需将设备插入科达会议终端即可自动完成配对，支持桌面投屏、应用窗口投屏、扩展屏投屏，无需安装驱动，轻轻一拍，投你所想。

双频信号，高速稳定

- 支持2.4GHz/5GHz双频段信号通信，2.4G传输稳定可穿墙，5G高速通讯抗干扰，带来长距离低时延的高质量投屏体验。

4K超清，双向互动

- 最高支持4K超清内容投屏（需具备4K视频源），可同时共享音视频，支持会中动态调节帧率、分辨率；
- 更支持通过触摸屏反向控制投屏电脑，双向互动、随心掌控。

技术参数

接口

1×USB TypeA 接口

系统

支持 Windows 7/8/10 及以上操作系统

视频格式

H.265、H.264 Baseline Profile/High Profile、MPEG-4、H.263+、H.263、H.261

图像分辨率

4K (3840×2160) 、 2K (2560×1440) 、
2K(2160×1440) 、 1080P (1920×1080) 、
WSXGA(1440×900)、SXGA(1280×1024)、
1280×960、WXGA (1366×768) 、
WXGA(1360×768)、WXGA(1280×800)、
WXGA(1280×768) 、 720P (1280×720) 、
1280×600、XGA (1024×768) 、
SVGA (800×600) 、 CIF (352×288)

音频格式

Opus、G.711 A-law、G.711 μ -law、G.719、
G.722、G.722.1C、G.728、G.729、
MPEG-4 AAC-LC、
MPEG-4 AAC-LC (立体声) 、
MPEG-4 AAC-LD、
MPEG-4 AAC-LD (立体声) 、 MP3

网络性能

无线网络：支持 2.4GHz、5GHz 双频段
投屏时延：小于 120ms

物理特性

产品总长：180mm
机身直径：70mm
产品重量：80g

其他

1× 投屏按钮、1× 复位孔、1× 指示灯



日暮科技（上海）有限公司
运营中心：上海市浦东新区碧波路碧波路 690 号 6 号楼 501-11
<https://www.mo-meeting.cn>



日暮科技订阅号



日暮科技服务号

*本彩页描述的产品名称、功能、规格及外观可能会因产品软、硬件版本更新而发生改变，恕不另行通知。